COMPO SYSTEM®
FLOORING MASTERS

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MAT MIL T2

Proprietà Generali	Unità
Materia Prima	100% Polietilene alta densità
Dimensioni	mm. 2400x1200x12h
Spessore	mm. 12
Peso al m²	Kg. 13,19
Mattonelle per m²	Kg. 38

Proprietà generali	Unità	HDPE
Densità	Kg/m³	940- 965
Contrazione	%	2-4
Assorbimento liquidi	%	0.01
Espansione termica	e-6/K	110 - 130
conducibilità termica	W/m.K	10.46 - 0.52
Capacità termica specifica	J/Kg.K	1800 - 2700
Temperatura di fusione	°C	108 - 134
Temperatura di transizione vetrosa	°C	-110 - - 110
Temperatura di esercizio	°C	-30 - +85

COMPOSYSTEM® - AGG. 02/2026 - VIETATA LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE

COMPOSYSTEM SRL
Sede Legale: Viale Antonio Silvani, 1 - 40122 Bologna (BO
Sede operativa: Via Bruno Tosarelli, 31 - 40055 Castenaso (BO)
P.I. e C.F. 03935421200 | Tel. +39 051 780 222
commerciale@composystem.it
www.composystem.it